

DALLAGE CONSEILS DE POSE



TOUT PRODUIT POSÉ EST CONSIDÉRÉ COMME ACCEPTÉ !

NOS DALLAGES ÉPAISSEUR 2,5CM SONT CONCUS POUR UNE POSE EN INTÉRIEUR

NOS DALLAGES ÉPAISSEUR 4CM SONT CONCUS POUR UNE POSE EN EXTÉRIEUR SUR GRAVIER

POSE DRAINANTE (DALLAGE 4 CM ÉPAISSEUR)

PRÉPARATION

- Décapage terre végétale ou meuble sur -30cm environ (suivant la composition du sol).
- Le fond de forme doit avoir une pente d'au moins 1,5% pour assurer l'écoulement des eaux de pluie.
- Un compactage à la plaque vibrante du sol-support doit être exécuté.
- Pose d'un géotextile.
- Mise en place de concassé 0/31,5 compacté par couches de 10 à 20cm suivant la tenue du sol et la pente du sol support.

Règles : La pente se réalise toujours sur le fond de forme. Le fond de forme demande une préparation soignée qui facilitera la pose, c'est lui qui apporte l'assise et la résistance.

POSE

- Le lit de pose est étalé et tiré (minimum 5cm).
- Ce lit de pose se compose de gravier concassé 4/6 à 6/10 stabilisé avec 150kg de ciment au m³, malaxé dans une bétonnière avec 10l d'eau. La pose du dallage se fait à l'avance en marchant sur les dalles, en respectant la largeur de joint requise.
- Une butée en rive doit être réalisée en périphérie de la surface destinée au dallage avec un solin ou une bordurette pour assurer une bonne tenue du dallage.
- Il est impératif d'évacuer l'eau en bas de pente contre la butée pour prévenir les effets du gel.

Règles : Le gravier concassé doit être propre et peut avoir une granulométrie de 4/6 à 6/10. L'épaisseur minimum du lit de pose doit être de 5 cm.

JOINTOYAGE

Si jointoyé, il faut un minimum de 8mm de fond de joint, rempli avec un produit hydraulique ou un produit composite.

Si le joint reste vide, il ne faudra que 2 mm entre chaque élément.

